

Світлофор дорожний світлодіодний 2-х секційний



Ужгород, Україна

Світлофор дорожний світлодіодний 2-х секційний призначений для регулювання руху потоків транспорту. Світлофор виготовлений на світлодіодних випромінювачах червоного і зеленого кольору, відповідає ГОСТ 25695-91. Зелена секція має можливість включитися на заданий період часу завдяки реле затримки НЗУ-2 (до 60 хв.) і примусово виключатись кнопкою скидання, що розташовані на лицевій панелі світлофора (див. фото 2). Виготовлення світлодіодних випромінювачів в порівнянні з традиційними джерелами світла приводить до: зменшення споживання електроенергії в 3-5 разів; підвищення довговічності; істотного зниження витрат на обслуговування.

Технічні характеристики:

Параметр

Значення

Кількість кольорів червоний, зелений

Напруга живлення, В 12

Сила світлового потоку, кДж не менше 200

Споживана потужність однієї секції, Вт не більше 8

Рід струму DC

Час роботи при джерелі струму 55 Ам/год 120 годин

Габаритні розміри в робочому стані, мм 2500x500x500

Маса світлофора, кг не більше 30

Час підготовки до роботи, хв не більше 5

Температурний режим роботи від -50°C до 50°C

Price: **3 600 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Свид Вера

380668743024

Закарпатская обл.