

## гофрированные трубы из нержавеющей стали для солнечных коллекторов



Эксклюзивная серия труб EASYFLEX для геотехнических систем, которая может использоваться с теплоносителями или охлаждающими жидкостями на основе гликоля. Гофрированные трубы изготовлены из 304 нержавеющей стали, что обеспечивает им высокую прочность, коррозионную стойкость и долговечность. Благодаря гофрированной структуре, материал не подвергается деформации и коррозии. Трубы из нержавеющей стали имеют длину 30 метров, что позволяет легко транспортировать их. Трубы EASYFLEX обеспечивают надежную герметичность и прочность, а также равномерную гибкость трубы и оптимальный монтаж фитингов. Максимально упрощает установку самых сложных систем.

Рабочая температура	Максимальная рабочая давление		
	12" (305 мм)	3/4" (19,05 мм)	1" (25,4 мм)
100 °C (212 °F)	20,0 атм (2,9 MPa)	16,0 атм (2,2 MPa)	14,0 атм (1,9 MPa)
Максимальная критическая температура: 320 °C (608 °F)			
МАТЕРИАЛ: Нержавеющая сталь 304			
ИЗОЛЯЦИЯ: Высококачественная изоляция из EPDM			
Внутренний диаметр коллекторной трубки		Длина (для длины теплоносителя коллектора)	
4,8 (0,205 дюйма)		30 м	
ФАКТОР КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ: 4,8 (0,205 Вт/м·К)			
РАЗМЕРЫ			
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	12" (305 мм)	3/4" (19,05 мм)	1" (25,4 мм)
ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ	1,3 мм	2,0 мм	2,5 мм
ТОЛЩИНА EPDM: 12,7 мм			
ВОЗМОЖНАЯ ДЛИНА ВКЛАДА: Рабочие трубы - 10 м, Обратные трубы - 10 м			

### EASYFLEX

ДЛЯ ГЕЛИОСИСТЕМ

Техника быстрого монтажа:






### ФИТИНГИ

Беспроблемное соединение с жесткой трубой. Испытано при рабочей температуре до 250 °F (120,5 °C)

МОДЕЛЬ	Размеры	ВНД
Муфта "труба-труба" (резьба-резьба)	12" x 3/4", 1"	
Муфта "труба-жесткая труба" (резьба-резьба)	12" x 3/4", 1"	
Соединитель "труба-труба"	12" x 3/4", 1"	
Уголок "труба-жесткая труба" (резьба-резьба)	12" x 3/4", 1"	
Тройник	12" x 3/4", 1"	
Тройник с встраиваемой резьбой	12" x 3/4", 1"	
Тройник перпендикулярный	3/4" x 1/2", 1" x 1/2", 1" x 3/4"	
Тройник перпендикулярный с встраиваемой резьбой	3/4" x 1/2", 1" x 1/2", 1" x 3/4"	
Переходник	3/4" x 1/2", 1" x 1/2", 1" x 3/4"	
Разъемный переходник	3/4", 1" x (3/4, 1/2, 1/2)	

[AvizInfo.com.ua](http://AvizInfo.com.ua)

Ужгород, Україна

гофрированные трубы из нержавеющей стали с термоизоляцией. Рабочий тиск 10-16 атм. (в залежності від діаметру труби), робоча температура 100 °C, максимальні показники, які витримує система, залишають позаду багатьох конкурентів: температурний режим від -40 до 190, 6 °C, а гідродар до 60 атм.

Price: **72 \$**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Ok Вадим

0505604274

ул. Краснодонцев, 1