

гофрированные трубы из нержавеющей стали для солнечных коллекторов



Эксклюзивная серия в серии EASYFLEX для геотехнических систем, которая может использоваться с теплоносителями или охлаждающими жидкостями на основе гликоля. Гофрированные трубы изготовлены из 316 нержавеющей стали, что обеспечивает им повышенную прочность, но главное преимущество заключается в самостопоряющемся соединении в корпусе нержавеющей стали, который 30-секундный герметик и высококачественная термозащита из керамики (EPCM) обеспечивают исключительную надежность и долговечность. А еще равномерная гибкость трубы и самостопоряющийся фитинг обеспечивают простоту установки самых сложных систем.

Рабочая температура	Максимальная рабочая давление		
	12" (305 мм)	3/4" (19,05 мм)	1" (25,4 мм)
300°F (149,3°C)	20,0 атм (2,9 MPa)	16,0 атм (2,2 MPa)	14,0 атм (1,9 MPa)
Максимальная критическая температура			
320°F (160,0°C)			
МАТЕРИАЛ		Нержавеющая сталь 316	
ИЗОЛЯЦИЯ		Высококачественная керамика из EPCM	
ВСТРАИВАЕМЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТНЫЙ ПРОВОД		Длина 10 м (32,8 фута) (температура коллектора)	
ФАКТОР КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ		4,8 (0,008 Вт/м·К)	
РАЗМЕРЫ			
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	12" (305 мм)	3/4" (19,05 мм)	1" (25,4 мм)
ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ	0,3 мм		
ТОЛЩИНА EPCM	12,7 мм		
ВОЗМОЖНАЯ ДЛИНА ВИНТЫ	Головка трубы - 10 м Соединительная труба - 10 м		

EASYFLEX

ДЛЯ ГЕЛИОСИСТЕМ

Техника быстрого монтажа:






ФИТИНГИ

Беспроблемное соединение с жесткой трубой. Испытано при рабочей температуре до 320°F (160,0°C)

МОДЕЛЬ	Размеры	ВНД
Муфта "труба-труба" (резьба-резьба)	12" x 3/4", 1"	
Муфта "труба-жесткая труба" (резьба-резьба)	12" x 3/4", 1"	
Соединительная труба "труба-труба"	12" x 3/4", 1"	
Угловое "труба-жесткая труба" (резьба-резьба)	12" x 3/4", 1"	
Тройник	12" x 3/4", 1"	
Тройник с встраиваемой резьбой	12" x 3/4", 1"	
Тройник параллельный	3/4" x 1/2", 1" x 1/2", 1" x 3/4"	
Тройник параллельный с встраиваемой резьбой	3/4" x 1/2", 1" x 1/2", 1" x 3/4"	
Переходник	3/4" x 1/2", 1" x 1/2", 1" x 3/4"	
Разъединитель	3/4", 1" x (2,4 x 3,8)	

AvizInfo.com.ua

Ужгород, Україна

гофрированные трубы из нержавеющей стали с термоизоляцией. Рабочий тиск 10-16 атм. (в залежності від діаметру труби), робоча температура 100 °С, максимальні показники, які витримує система, залишають позаду багатьох конкурентів: температурний режим від -40 до 190, 6 °С, а гідродар до 60 атм.

Price: **72 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Ok Вадим

0505604274

ул. Краснодонцев, 1