

Оптический привод DVD-RW LG GSA-4167B



AvizInfo.com.ua

Ужгород, Україна

Интерфейс ATAPI (E-IDE)

Режимы передачи данных (пиковая скорость передачи):

PIO Mode 4 (16, 6 Мбит /с)

MULTI-DMA Mode 2 (16, 6 Мбит /с)

Ultra-DMA Mode 2 (33, 3 Мбит /с)

Размер буфера: 2 Мбайт

Скорость записи

CD-R: 4x-48x

CD-RW: 4x-32x

DVD-R: 2x, 4x, 8x, 16x

DVD-RW: 1x, 2x, 4x, 6x

DVD+R: 2, 4x, 4x, 8x, 12x, 16x

DVD+RW: 2, 4x, 4x, 8x

DVD-RAM: 2x, 3x, 5x(Ver.2.2)

DVD+R DL: 2, 4x, 4x, 6x

DVD-R DL: 2x, 4x

Скорость чтения

CD-ROM/R: 48x max

CD-DA[DAE]: 40x max

8cm CD: 16x max

DVD-ROM(Single/Dual) : 16x/12x max

DVD+/-RW: 8x max

DVD+/-R: 10x max

DVD-VIDEO: 8x max

DVD-RAM: 2x/3x/5x max (Ver.2.2)

DVD+R DL: 8x max

DVD-R DL: 8x max

Среднее время доступа, мс

(скачок на 1/3)

CD-ROM: 125

DVD-ROM: 145

DVD-RAM: 175

Наработка на отказ,

(с загрузкой 10%)

100000 ч.

Технологии

Defect Management

S.M.A.R.T.

Установка

Горизонтальная/вертикальная

Диаметр дисков, мм

120, 80

(диск 80 мм может использоваться только при горизонтальной установке)

Аудиовыход

0, 7 В при 10 кОм

Рабочая температура, град

от 5 до 45

Допустимая влажность, %

от 15 до 85 (без конденсации)

Price: **100 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний