

Эмаль ХВ-16*эмаль ХВ-16* грунт ХС+04* лак АК-113 краска hempathane topcoat 5521



Ужгород, Україна

Эмаль ХВ-16*эмаль ХВ-16* грунт ХС+04* лак АК-113
краска hempathane topcoat 55210 (эмаль хемпатан топкоут 55210)

назначение:

краска hempathane topcoat 55210 – двух компонентное глянцевое акрил-полиуретановое покрытие, отверждаемое алифатическим изоцианатом, с хорошим глянцем и цветостойкостью.

состав:

двух компонентное глянцевое акрил-полиуретановое покрытие

цвет:

белый. другие цвета - в соответствии с ассортиментом.

некоторые цвета красок (например, красный и желтый), не содержащих свинца, могут обесцвечиваться под воздействием атмосферы, содержащей хлор. для обеспечения полного перекрытия может потребоваться нанесение дополнительного слоя, особенно в случае применения цветов не содержащих свинца (красный, оранжевый, желтый, зеленый).

физико-механические свойства:

характеристики значения

внешний вид

глянцевый

сухой остаток, об. %

65±1

теоретический расход

6, 5 м²/л-100мкм 261 кв. футов/галлон сша-4мил

точка воспламенения

31°c/88°f

удельный вес

1, 4 кг/л-11, 7 фунтов/галлон сша

время высыхания до отлипа

3 часа (приблизительно) при 20°c/68°f (iso 1517)

5 часов (приблизительно) при 20°c/68°f

полное отверждение

7 дней при 20°c/68°f

летучие органические соединения (v.o.c.)

330 г/л-2, 7 фунтов/галлон сша

разбавитель (макс. по объему)

08080 (5%) 08080 (5%)

жизнеспособность

2 часа (20°c/68°f)

пропорции смешивания

55610: основа 55619 : отвердитель 97050 7 : 1 по объему
эксплуатационные температуры
при температуре эксплуатации выше 100°c/212°f покрытие hempathane hs 55610 может стать более мягким. также, возможно обесцвечивание.
рекомендации по применению:
поверхность должна полностью быть сухой и чистой во время нанесения и ее температура должна быть выше точки росы, чтобы избежать конденсации.
нанесение:
при нанесении однослойного покрытия непосредственно на металл: согласно соответствующей окрасочной спецификации.
безвоздушное распыление рекомендуется.
толщина пленки:
сухой: 100 мкм/4мил (см. примечания далее)
мокрой: 150 мкм/6мил
интервал перекрытия:
минимальный: 16 часов (20°c/68°f)
максимальный: нет
разбавление:
в качестве растворителя рекомендуется использовать thinner 08080.
меры предосторожности:
краска hempathane topcoat 55210 (хемпатан топкоут) предназначен только для профессионального использования.
Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.
Заказ эмали ХС-710 от 20кг
Отправка перевозчиками.
Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482