

## Эмаль ХВ-16\*эмаль ХВ-16\* грунт ХС+04\* лак АК-113 краска hempathane topcoat 5521



Ужгород, Україна

Эмаль ХВ-16\*эмаль ХВ-16\* грунт ХС+04\* лак АК-113 краска hempathane topcoat 55210 (эмаль хемпатан топкоут 55210)

## назначение:

краска hempathane topcoat 55210 – двух компонентное глянцевое акрил-полиуретановое покрытие, отверждаемое алифатическим изоцианатом, с хорошим глянцем и цветостойкостью.

двух компонентное глянцевое акрил-полиуретановое покрытие

## цвет:

белый. другие цвета - в соответствии с ассортиментом.

некоторые цвета красок (например, красный и желтый), не содержащих свинца, могу обесцвечиваться под воздейстбием атмосферы, содержащей хлор. для обеспечения полного перекрытия может потребоваться нанесение дополнительного слоя, особенно в случае применения цветов не содержащих свинца (кра5ный, оранжевый, желтый, зеленый).

физико-механические свойства:

характеристики значения

внешний вид

глянцевый

сухой остаток, об.%

65±1

теоретический расход

6, 5 м2/л-100мкм 261 кв.футов/галлон сша-4мил

точка воспламенения

31°c/88°f

удельный вес

1, 4 кг/л-11, 7 фунтов/галлон сша

время высыхания до отлипа

3 часа (приблизительно) при 20°с/68°f (iso 1517)

5 часов (приблизительно) при 20°c/68°f

полное отверждение

7 дней при 20°c/68°f

летучие органические соединения (v.o.c.)

330 г/л-2, 7фунтов/галлон сша

разбавитель (макс. по объему)

08080 (5%) 08080 (5%)

жизнеспособность AvizInfo.com.ua 1/2





55610: основа 55619: отвердитель 97050 7: 1 по объему

эксплуатационные температуры

при температуре эксплуатации выше 100°c/212°f покрытие hempathane hs 55610 может стать более мягким. также, возможно обесцвечивание.

рекомендации по применению:

поверхность должна полностью быть сухой и чистой во время нанесения и ее температура должна быть выше точки росы, чтобы избежать конденсации.

нанесение:

при нанесении однослойного покрытия непосредственно на металл: согласно соответствующей окрасочной спецификации. безвоздушное распыление рекомендуется.

толщина пленки:

сухой: 100 мкм/4мил (см. примечания далее)

мокрой: 150 мкм/6мил интервал перекрытия:

минимальный: 16 часов (20°с/68°f)

максимальный: нет разбавление:

в качестве растворителя рекомендуется использовать thinner 08080.

меры предосторожности:

краска hempathane topcoat 55210 (хемпатан топкоут) предназначен только для профессионального испольользовазования.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73-Елена Владимировна

Ргісе: Договірна Тип оголошення: Торг: --

Продам, продаж, продаю

Владимировна Елена 0443832482