

## Эмаль XB-110\*эмаль XB-110\* грунт XC-010\* лак КО-85 краска normadur 90 hs (эмал



Ужгород, Україна

Эмаль XB-110\*эмаль XB-110\* грунт XC-010\* лак КО-85  
краска normadur 90 hs (эмаль нормадур 90 hs)

назначение:

в качестве поверхностной краски normadur 90 hs применяется для стальных конструкций и емкостей, кораблей и транспортных средств, используемых как внутри помещений, так и на открытом воздухе. краска применяется в эпоксидных и полиуретановых системах окраски и имеет стойкость к сохранению блеска и цветовой гаммы.

свойства:

краска normadur 90 hs хорошо сохраняет блеск и является износостойчивой. применяется в качестве как поверхностной, так и однослойной краски.

состав:

тип краски - глянцевая, с малым содержанием растворителей, двухкомпонентная полиуретановая краска, отвердителем которой является алифатический изоцианат.

цвет:

в соответствии с международными таблицами колеров для различных оттенков, таких как ral, pcs, ssg. глянцевая.

физико-механические свойства:

характеристики значения

сухой остаток

приблизительно 60 % от объема.

содержание твердых веществ

приблизительно 840 г/л

летучие органические вещества (voc)

приблизительно 370 г/л

соотношение смешивания

краска / комп.а - 4 частей от объема отвердитель / комп.в-1 часть от объема

время использования

при температуре +23 °c приблизительно 1, 5 часа после смешивания

время высыхания +23°c / 50 мкм

пыль не пристает ½ часа.сухая на ощупь 2 часа .следующий слой 10 часов

практический расход:

на расход краски влияют условия производства покрасочных работ (ветер), форма и качество окрашиваемой поверхности, способ нанесения краски.

рекомендации по применению:

пыль, жиры, масла и другие затрудняющие окраску загрязнения удаляются с окрашиваемой поверхности в соответствии с международным стандартом sfs-en iso 12944-4. струйная очистка до степени sa 2½ (sfs-iso 8501-1, sfs-en iso 8504-2).

нанесение:

AvizInfo.com.ua

1/2

окрашиваемая поверхность должна быть сухой.краска normadur 90 hs наносится на поверхность способом распыления или кистью.

грунтовая покраска - еросат 21 primer, еросат 21 hb, normazinc se. поверхностная покраска - normadur 90 hs.

разбавитель:

в качестве разбавителя краски используются растворители он 10 или он 26. обычно разбавление не требуется. по необходимости 0-5 %. в качестве очистителя инструментов - он 10.

меры предосторожности:

отвердитель содержит изоцианаты. необходимо применение средств индивидуальной защиты, изложенных в инструкции по технике безопасности. воспламеняющаяся жидкость. вредно для здоровья.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-119 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**