

К0811+ эмаль КО-811-эмаль ПФ-133+ ХВ-124- Состав продукта- Эмаль ХВ-124 различны

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Ужгород, Україна

К0811+ эмаль КО-811-эмаль ПФ-133+
ХВ-124-

Состав продукта-

Эмаль ХВ-124 различных цветов представляет собой суспензию пигментов в растворе поливинилхлоридной хлорированной и алкидной смолы с добавлением пластификаторов.

Назначение

Предназначается для окраски загрунтованных металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Применяется в комплексном покрытии для получения химически стойкого лакокрасочного покрытия, защищающего поверхность от коррозии.

Физико-механические характеристики

Внешний вид пленки

гладкая однородная поверхность без морщин, оспин, и посторонних включений

Условная вязкость эмали по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм

при 20°C

35-60

Массовая доля нелетучих ве

еств, %

27-33

Степень перетира по методу "клина", мкм, не более

30

Время высыхания до степени 3 после режима сушки :

при 20°C, ч

2

Эластичность пленки, мм, не более

1

Твердость пленки, у.е., не менее, по прибору М-3

0, 35

Адгезия пленки, баллы, не более

2

Подготовка поверхности перед применением Перед нанесением краски поверхность грунтуют грунтовкой ФЛ-03К, ВЛ-02, ВЛ-023.

Производим эмали от 20кг

Отправка перевозчиками Новая почта и Деливери.

Отдел сбыта: (044) 3-83-2-4-8-2; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482