

КО814+ эмаль КО-814-эмаль ПФ-1126+ XB-16- Состав продукта-Представляет собой с



Ужгород, Україна

КО814+ эмаль КО-814-эмаль ПФ-1126+

XB-16-

Состав продукта-

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе перхлорвиниловой и глифталевой смол в летучих органических растворителях с добавкой пластификаторов.

Назначение

Эмаль ХВ-16 предназначена для окрашивания подготовленных металлических, тканевых, деревянных поверхностей, бетонных и железобетонных строительных конструкций.

Физико-механические характеристики

Цвет плёнки

Должен находится в пределах допускаемых отклонений, установленных принятыми эталонами

Внешний вид пленки

Ровная однородная, матовая, полуматовая и полуглянцевая поверхность

Условная вязкость по ВЗ-246 при

температуре(20±0, 5)°С, с диаметром сопло 4 мм.

16-40

Массовая доля нелетучих веществ, %

14-31

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)?С, не более

1, 5

Степень перетира, мкм, не более

35

Твердость пленки по маятниковому прибору, усл. Ед., менее

0, 25

Адгезия покрытия, баллы, не более

2

Производим эмали от 20кг

Отправка перевозчиками Новая почта и Деливери.

Отдел сбыта: (044) 3-83-2-4-8-2; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73-Елена Владимировна

Price: Договірна Тип оголошення: Торг: --Продам, продаж, продаю