Фильтры для очистки сжатого воздуха

Ужгород, Україна

Фильтры КФСВ удаляют из воздуха водомасляный туман и твердые частицы размером более 0, 3 мкм с эффективностью до 99%, что обеспечивает 1…0 классы чистоты по ГОСТ 17433-80 «Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности».
Предварительный фильтр для сжатого воздуха КФСВ-П используется для предварительной очистки сжатого воздуха. Практически полностью улавливает частицы (твердые и жидкие) размером более 5мкм.
Фильтр КФСВ-1
Фильтр для сжатого воздуха тонкий КФСВ-Т предназначен для удаления из сжатого воздуха основной массы жидких и твердых загрязнений. Полностью улавливает частицы крупнее 1 мкм. Степень очистки масляного тумана с размером капель 0, 3 мкм составляет 98…99%.
Фильтр для сжатого воздуха ультра тонкой очистки КФСВ-У предназначен для полного удаления из сжатого воздуха жидких и твердых загрязнений. Полностью улавливает частицы крупнее 0, 3 мкм. Степень очистки масляного тумана с размером капель 0, 3 мкм. Составляет 99, 95%.
Фильтры адсорбционные ФА предназначены для удаления из сжатого воздуха диоксида углерода и других газообразных примесей (углеводороды, запахи, пары компрессорного масла).Адсорбционные фильтры могут быть использованы также для получения сжатого воздуха очень высокой чистоты с содержанием масла в паровой фазе 0, 005…0, 008 мг/м. куб. Срок эксплуатации фильтрующих элементов зависит от температуры окружающего воздуха и ориентировочно составляет 1000 ч при t=20 0С.

Price: Договірна	Тип оголошення: Продам, продаж, продаю	Торг: --

ООО ПНЕВМОТЕХСЕРВИС **0503077796**