

Фильтры для очистки сжатого воздуха



Ужгород, Україна

Фильтры КФСВ удаляют из воздуха водомасляный туман и твердые частицы размером более 0,3 мкм с эффективностью до 99%, что обеспечивает 1...0 классы чистоты по ГОСТ 17433-80 «Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности».

Предварительный фильтр для сжатого воздуха КФСВ-П используется для предварительной очистки сжатого воздуха. Практически полностью улавливает частицы (твердые и жидкие) размером более 5мкм.

Фильтр КФСВ-1

Фильтр для сжатого воздуха тонкий КФСВ-Т предназначен для удаления из сжатого воздуха основной массы жидких и твердых загрязнений. Полностью улавливает частицы крупнее 1 мкм. Степень очистки масляного тумана с размером капель 0,3 мкм составляет 98...99%.

Фильтр для сжатого воздуха ультра тонкой очистки КФСВ-У предназначен для полного удаления из сжатого воздуха жидких и твердых загрязнений. Полностью улавливает частицы крупнее 0,3 мкм. Степень очистки масляного тумана с размером капель 0,3 мкм. Составляет 99, 95%.

Фильтры адсорбционные ФА предназначены для удаления из сжатого воздуха диоксида углерода и других газообразных примесей (углеводороды, запахи, пары компрессорного масла). Адсорбционные фильтры могут быть использованы также для получения сжатого воздуха очень высокой чистоты с содержанием масла в паровой фазе 0,005...0,008 мг/м. куб. Срок эксплуатации фильтрующих элементов зависит от температуры окружающего воздуха и ориентировочно составляет 1000 ч при t=20 0С.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

ООО ПНЕВМОТЕХСЕРВИС

0503077796