

## Масло компрессорное Shell Corena 46



Ужгород, Україна

Shell Corena D 46 — Смазочний матеріал на минеральній основі з пакетом високоєфективних антиокислювальних, антикорозійних, противоизносних і інших присадок, відрізняється хорошими деэмульгуючими властивостями. Застосовується для ротаційних повітряних компресорів з безпосереднім вприскуванням масла.

Основні характеристики:

Кінематична в'язкість, при 40/100°C, мм<sup>2</sup>/с: 46/6.9

Плотність, при 15°C, кг/м<sup>3</sup>: 875

Температура всплишки в відкритому тиглі, °C: 230

Температура застигання, °C: -33

Специфікації/допуски: ISO 6743-3A DAN.

Область застосування:

- Пластинчаті ротаційні компресори (маслозаповнені або смазувані шляхом вприскування масла)
- Винтові компресори (маслозаповнені або смазувані шляхом вприскування масла), що працюють при температурі нагнетаного повітря до 100°C і тиску до 15 бар, обладнання мобільної техніки, наприклад, будівельної або залізничної, експлуатованої в важких умовах.

Експлуатаційні властивості:

- Чистота внутрішніх поверхонь:

в поєднанні з тривалим терміном служби масла особливо важливо для машин, експлуатованих в важких умовах. Завдяки цьому забезпечується висока ефективність роботи компресора і сепаратора.

- Відмінна окислювальна стабільність:

Забезпечує стійкість проти утворення вуглеводистих відкладень в канавках пластин, у обертових деталях винтових компресорів і їх подвижність, що сприяє максимальній ефективності машини.

- Ефективне охолодження:

Corena D надійно виконує найважливішу функцію смазочного матеріалу — достатнє охолодження винтових повітряних компресорів.

- Дуже хороша захист від корозії і зношування:

Ефективно захищає всі металеві поверхні від корозії. Захист від зношування шестерень, підшипників і роторів сприяє подовженню інтервалів між замінами масла.

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**ООО ПНЕВМОТЕХСЕРВИС**

**0503077796**