

## Стяжка з піску та цементу за німецькою технологією



Ужгород, Україна

Ми застосовуємо німецьку технологію по влаштуванню стяжки з напівсухої цементно-піщаної суміші з тривимірним фіброармуванням по свіжоукладених маяках в єдиному циклі.

Основні переваги напівсухої цементно-піщаної стяжки:

Стяжка не вимагає просушки.

Укладати підлогове покриття можна, не вичікуючи 45 днів, як у випадку застосування традиційних сумішей. Вже через 12 годин стяжка витримує пішохідне навантаження, а через 94 години Ви сміливо можете приступати до опоряджувальних робіт.

Вона значно легша, ніж традиційні бетонні суміші.

Не вимагає додаткового вирівнювання, ідеальна основа під плитку, паркет, лінолеум, полімер;

Шліфовка стяжки відбувається водночас з укладанням;

Завдяки малому вмісту води в цементно-піщаному розчині стяжка не дає усадки і не утворюються тріщини

Суміш готується і подається за допомогою розчинонасоса Putzmeister до 100 метрів по вертикалі і 150 метрів по горизонталі. Витратні матеріали для приготування суміші - основа:

Вода,  
цемент,  
річковий пісок;

Для міцнішої стяжки (складські приміщення, паркінги, гіпермаркети тощо) додатково застосовуються:

фіброармування,  
пластифікатори .

Укладання цементно-піщаної стяжки робиться на поліетиленову плівку з крайовою демпферною плівкою по периметру.

Верхній шар стяжки ущільнюється методом шліфування (матова поверхня).

Товщина стяжки визначається для кожного окремого випадку і залежить від конкретних умов.

**Барна Ростислав**

**050-432-70-18**

**Закарпаття**